

TEC-POINT CPQD35K– udźwig 3,5 t | wysokość podnoszenia 4,5 m | LPG/benzyna | maszt Triplex z pełnym wolnym skokiem | KUBOTA

Oferta cenowa

Cena netto: 19 999,00 €

Cena brutto: 23 798,81 €



Produkt	TEC-POINT CPQD35K– udźwig 3,5 t wysokość podnoszenia 4,5 m LPG/benzyna maszt Triplex z pełnym wolnym skokiem KUBOTA
Cena netto	19 999,00 €
Cena brutto	23 798,81 €

Adres URL produktu: <https://www.tec-point.eu/pl/105-wozek-widlowy-tec-point-cpqd35-k-series-udzwig-35-t-wysokosc-podnoszenia-45-m-maszt-triplex-kubota-lpg-benzyna.html>

Dane techniczne

Marka silnika	Kubota
Kabina	Tak
Gwarancja	12 miesięcy w Europie
CE	Tak
Czas dostawy	3–5 Tage
Dostępność	Dostępny od ręki
Transport	Odbiór osobisty w Rheda-Wiedenbrück lub wysyłka firmą spedycyjną w całej Europie.
Rodzaj paliwa	Benzyna / LPG (dwupaliwowy)
Prędkość jazdy	18 km/h
Rozstaw osi	1.740 mm
Prześwit	143 mm
Wymiary wideł	1.070x122x50 mm
Norma emisji	EU Stage V
Producent	Tec-Point GmbH
Model	CPQD35/K-Serie
Rok produkcji	2026
Maksymalna wysokość podnoszenia	4.500 mm
Pojemność skokowa	2.491 cm³
Maksymalna ładowność	3.500 kg
Rozstaw kół	Z przodu 1 000 mm / Z tyłu 970 mm
Promień skrętu	2.420 mm

Masa robocza [kg]	4.900 kg
Typ wysięgnika	Maszt triplex z pełnym wolnym skokiem (Wide View Full Free 3-Stage)
Wysokość całkowita [mm]	2.140 mm
Moc [kW]	41,3 KW bei 2.600U / min
Szerokość [mm]	1.225 mm
Promień skrętu [mm]	2.420 mm
Ciśnienie hydrauliczne [MPa]	17,5
Opony	28x9-15-12PR/6.50-10-10PR
Liczba cylindrów silnika	4
Model silnika	WG2503
Typ opon	Opony pneumatyczne
Typ maszyny	Wózek widłowy czołowy
Pozycja operatora	W pozycji siedzącej
Odległość środka ciężkości ładunku	500 mm
Liczba kół	4
Przedni zwis	469 mm
Pochylenie masztu do przodu / do tyłu (pojazd bazowy)	6° / 12°
Całkowita długość bez wideł	2.755 mm
Przevit przy maszcie podnoszenia	120 mm
Regulacja rozstawu wideł maks. / min.	1.060 / 250 mm
Prędkość podnoszenia, z obciążeniem / bez obciążenia	370/400 mm/s
Prędkość opuszczania, z obciążeniem / bez obciążenia	350/400 mm/s
Zdolność pokonywania wzniesień, z obciążeniem / bez obciążenia	20/16 %
Maks. siła ucięcia, z obciążeniem / bez obciążenia	19/14 kN
Poziom mocy akustycznej LwA	96 dB
Wolny skok z kraty ochronnej ładunku	888 mm
Wolny skok bez kraty ochronnej ładunku	1.468 mm
Hamulec roboczy	Hydrauliczny
Hamulec postojowy	Mechaniczny
Wysokość konstrukcyjna masztu	2.120 mm
udwig	3500 kg

Kontakt: Tec-Point GmbH · Kupferstr. 10, 33378 Rheda-Wiedenbrück · +49 5242 9353-0 ; +49 1516 2601900 · info@tec-point.eu

Transport: Transport potwierdzamy indywidualnie.

Uwaga: Oferta uzależniona od dostawności i weryfikacji technicznej.