

TEC-POINT CPD15EK elektryczny wózek widłowy – udźwig 1,5 t | wysokość podnoszenia 4,5 m | Li-Ion | maszt Triplex

Oferta cenowa**Cena netto: 13 499,00 €**

Cena brutto: 16 063,81 €



Produkt	TEC-POINT CPD15EK elektryczny wózek widłowy – udźwig 1,5 t wysokość podnoszenia 4,5 m Li-Ion maszt Triplex
Cena netto	13 499,00 €
Cena brutto	16 063,81 €

Adres URL produktu: <https://www.tec-point.eu/pl/107-tec-point-cpd15ek-elektro-gabelstapler-15-t-tragfahigkeit-45-m-hubhohe-lithium-triplex.html>

Dane techniczne

Gwarancja	12 miesięcy w Europie
CE	Tak
Czas dostawy	3–5 Tage
Dostępność	Dostępny od ręki
Transport	Odbiór osobisty w Rheda-Wiedenbrück lub wysyłka firmą spedycyjną w całej Europie.
Prędkość jazdy	z ładunkiem 15 / bez ładunku 15 km/h
Rozstaw osi	1.400 mm
Prześwit	115 mm
Wymiary wideł	1.070 x 100 x 35 mm
Hamulce	Hamulce tarczowe (postojowy i roboczy), hydrauliczne
Producent	Tec-Point GmbH
Model	CPD15EK
Maksymalna wysokość podnoszenia	4.500 mm
Typ podwozia	Solidna konstrukcja ze stabilną osią skrętną
Rozstaw kół	przód 890 / tył 920 mm
Masa całkowita [kg]	2.680
Typ wysięgnika	3-sekcyjny maszt Triplex z pełnym wolnym skokiem
Prąd wejściowy [A]	100
Szerokość całkowita [mm]	1.080
Promień skrętu [mm]	2.060
Ciśnienie hydrauliczne [MPa]	18,5
Opony	6.50-10-10PR / 5.00-8-10PR

Typ opon	Opony pneumatyczne z przodu / opony pe?ne z ty?u
Typ maszyny	Elektryczny w?zek wid?owy czo?owy / z fotelem dla operatora
Pozycja operatora	siedz?ca
Odleg?o?? ?rodka ci??ko?ci ?adunku	500 mm
Liczba k??	2 / 2
Przedni zwis	420 mm
Pochylenie masztu do przodu / do ty?u (pojazd bazowy)	6° / 6°
Ca?kowita d?ugo?? bez wide?	2.230 mm
Prze?wit przy maszcie podnoszenia	105 mm
Regulacja rozstawu wide? maks. / min.	910 / 200 mm
Pr?dko?? podnoszenia, z obci??eniem / bez obci??enia	280 /400 mm/s
Wolny skok z krat? ochronn? ?adunku	976 mm
Wolny skok bez kraty ochronnej ?adunku	ok. 1 490 mm
Wysoko?? konstrukcyjna masztu	1.900 mm
Producent akumulatora	HeDing
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Napi?cie akumulatora	76,8 V
Pojemno?? akumulatora	173 Ah
Masa akumulatora	154 kg
?adowarka	Oddzielna ?adowarka 80 V / 100 A (w zestawie)
Z??cze ?adowania	Oddzielne z??cze ?adowania
Czas ?adowania baterii	1,5–2 h
Eco friendly	tak
Rodzaj energii	elektryczna
ud?wig	1500 kg
Ud?wig resztkowy przy 4 500 mm / 500 mm LSP	1.150 kg
Wysoko?? dachu ochronnego operatora	2.070 mm
Moc silnika podnoszenia	13 kW
Sterowanie elektroniczne	Zaawansowane sterowanie elektroniczne
Seria	EK
Stanowisko operatora	W?zek z fotelem operatora i dachem ochronnym

Kontakt: Tec-Point GmbH · Kupferstr. 10, 33378 Rheda-Wiedenbrück · +49 5242 9353-0 ; +49 1516 2601900 · info@tec-point.eu

Transport: Transport potwierdzamy indywidualnie.

Uwaga: Oferta uzale?niona od dost?pno?ci i weryfikacji technicznej.