

TEC-POINT CPD50E elektryczny wózek widłowy – udźwig 5,0 t | wys. podnoszenia 4,5 m | Li-Ion | Triplex | zam. kabina | ogrzewanie

Oferta cenowa

Cena netto: 39 900,00 €

Cena brutto: 47 481,00 €



Produkt	TEC-POINT CPD50E elektryczny wózek widłowy – udźwig 5,0 t wys. podnoszenia 4,5 m Li-Ion Triplex zam. kabina ogrzewanie
Cena netto	39 900,00 €
Cena brutto	47 481,00 €

Adres URL produktu: <https://www.tec-point.eu/pl/114-tec-point-cpd50e-elektryczny-wozek-widlowy-udzwig-50-t-wys-podnoszenia-45-m-li-ion-triplex-zam-kabina-ogrzewanie.html>

Dane techniczne

Silnik	18 kW
Kabina	Kabina bezpieczeństwa ROPS
Gwarancja	12 miesięcy w Europie
Czas dostawy	3–5 Tage
Dostępność	Dostępny od ręki
Transport	Odbiór osobisty w Rheda-Wiedenbrück lub wysyłka firmą spedycyjną w całej Europie.
Prędkość jazdy	13 km/h z ładunkiem, 15 km/h bez ładunku
Rozstaw osi	2.050 mm
Prześwit	145 mm
Ogumienie	28 × 15.5-15 przód, 7.00-12 tył
Wymiary wideł	1.070 x 150 x 50 mm
Producent	Tec-Point GmbH
Model	CPD50 / CPD50E
Stan	nowy
Liczba miejsc siedzących	1
Maksymalna wysokość podnoszenia	4.500 mm
Wymiary całkowite Dł. × Szer. × Wys.	3.135 x 1.400 x 2.255 mm
Maksymalna ładowność	5.000 kg
Rozstaw kół	Przód 1 280 mm, tył 1 190 mm
Masa robocza [kg]	7.790 kg
Typ wysięgnika	3-stopniowy maszt Triplex z pełnym wolnym skokiem i szerokim polem widzenia

Promień skrętu [mm]	2.900 mm
Naped	Zintegrowany układ skądający siłę z silnika z magnesami trwałymi, sterownika elektronicznego i przekładni
Typ opon	Pełne opony gumowe na wszystkich kołach
Czas ładowania baterii	1,5-2 h
Eco friendly	tak
Rodzaj energii	Elektryczny
Uciążliwość resztkowy przy 4 500 mm / 500 mm LSP	4.200 kg
Moc silnika podnoszenia	26 kW
Seria	Seria E
Stanowisko operatora	W pełni zamknięta kabina bezpieczeństwa ROPS
Zakres bocznej regulacji wideł: maks./min.	1.380 / 300 mm
Cyfrowy wyświetlacz maszyny	4,5-calowy wyświetlacz LCD HD
Fotel operatora	Komfortowy fotel operatora w stylu Toyota
Poziom hałas	92 dB
Oporność	Wytrzymała odlewana oporność o wysokiej nośności i odporności na zużycie
Pojemność energetyczna	ok. 48,48 kWh (obliczone na podstawie 80 V × 606 Ah)
Zarządzanie akumulatorem	Zintegrowany system zarządzania akumulatorem (BMS)
Inteligentne ładowanie	Automatyczna regulacja prądu i napięcia ładowania
Zabezpieczenie ładowania	Zabezpieczenie przed przegrzaniem, przeładowaniem oraz automatyczne wyłączenie po pełnym naładowaniu
Profil zastosowania	Technologia litowa wymagająca niewielkiej konserwacji, odpowiednia do regularnych cykli jazdy i podnoszenia oraz pracy wielozmianowej
Ogrzewanie	W zestawie
Kamera cofania	W zestawie
Wentylacja	W zestawie
Radarowy system ostrzegania podczas cofania	W zestawie
Niebieskie światło bezpieczeństwa wyznaczające strefy	W zestawie
Oświetlenie LED	Pełne oświetlenie LED
Stopień ochrony zintegrowanego układu napędowego	IP67

Kontakt: Tec-Point GmbH · Kupferstr. 10, 33378 Rheda-Wiedenbrück · +49 5242 9353-0 ; +49 1516 2601900 · info@tec-point.eu

Transport: Transport potwierdzamy indywidualnie.

Uwaga: Oferta uzależniona od dostępności i weryfikacji technicznej.