

Ładowarka teleskopowa Tec-Point T2506 – udźwig 2,5 t / wysokość podnoszenia 6 m – EU Stage V

Nowa ładowarka teleskopowa Tec-Point T2506:
maksymalny udźwig 2,5 t i wysokość podnoszenia do 6,0 m, silnik Yunnei o mocy 58 kW, spełniający normę emisji spalin EU Stage V, napęd 4x4, kabina ROPS/FOPS i klimatyzacja. Widły paletowe i wózek 4 w 1 w zestawie. Gotowa do pracy.

Oferta cenowa

Cena netto: 47 900,00 €

Cena brutto: 57 001,00 €



Produkt	Ładowarka teleskopowa Tec-Point T2506 – udźwig 2,5 t / wysokość podnoszenia 6 m – EU Stage V
Numer referencyjny	MS-22588752
Cena netto	47 900,00 €
Cena brutto	57 001,00 €

Adres URL produktu: <https://www.tec-point.eu/pl/60-tec-point-t2506-ladowarka-teleskopowa-25-t-60-m-eu-stage-v-ac-nowa.html>

Dane techniczne

Marka silnika	Yunnei
Kabina	Kabina bezpieczeństwa ROPS/FOPS
Gwarancja	12 miesięcy w Europie
CE	Tak
Lokalizacja	Rheda-Wiedenbrück, Niemcy
Czas dostawy	Od ręki
Dostępność	Dostępny od ręki
Pompa hydrauliczna	Pompa zębata
Ciśnienie robocze	220 bar
Szybkość	Hydrauliczne
Szybkość	Hydrauliczne, 1 obwód z przodu
Transport	Dostawa w całej Europie na życzenie. Lokalizacja Rheda-Wiedenbrück. Możliwość oglądania i testu na miejscu. Maszyna dostępna od ręki.
Skrzynia biegów	Przebieg momentu, High/Low, półelektryczna
Rodzaj paliwa	Diesel
Wydajność hydrauliki	85 l/min
Wysokość podnoszenia	6,00 m
Udźwig	2.500 kg
Prędkość jazdy	35 km/h
Długość	5220

Rozstaw osi	2.800 mm
Prześwit	230 mm
Ogumienie	12-16.5, pneumatyczne
Wymiary wideł	1.220 × 122 × 50 mm
Kolor	pomarańczowo/szary
Norma emisji	EU Stage V / Euro V
Biegi	4 do przodu / 4 do tyłu
Hamulce	Hamulce tarczowe (postojowy i roboczy), hydrauliczne
Rozstaw kół	1.700 mm
Promień skrętu	4,50 m (po oponach)
Stan napędu [%]	100 % (maszyna nowa)
Hydraulika	Tak
Szerokość [mm]	2020
Wysokość [mm]	2050
Kąt wywrotu [°]	10° w górę / 100° w dół
Zbiornik paliwa [L]	80 l
Moc silnika [kW]	58 kW (ok. 79 KM)
Maks. wysięg	2,16 m
Moment obrotowy	181 Nm przy 2 240 obr./min
Olej silnikowy	5,5 l
Skret	3 tryby: oś przednia / 4 koła / crab
Wysięgnik	Wysięgnik teleskopowy 2-członowy
Oś	Oś z hamulcem pneumatycznym, 8 t
Szerokość kabiny	820 mm
Czasy cykli	Podnoszenie 17 s, opuszczanie 11 s, wysuw 11 s, wsuw 6,5 s, nabieranie 3,1 s, wysyp 3,0 s
Siła ucięcia	4.200 daN (karta)
Poziom hałasu	76 dB(A) na stanowisku / 105 dB(A) otoczenie
Wibracje	< 2,50 m/s² (ręce/ramiona)
Koła napędowe	4 (2 przód / 2 tył), 4x4
Liczba cylindrów silnika	4 / 4.400 cm³
Model silnika	YN27GBZ

Kontakt: Tec-Point GmbH · Kupferstr. 10, 33378 Rheda-Wiedenbrück · +49 5242 9353-0 ; +49 1516 2601900 · info@tec-point.eu

Transport: Transport potwierdzamy indywidualnie.

Uwaga: Oferta uzależniona od dostępności i weryfikacji technicznej.