

Minikoparka Tec-Point ME26.9 - klasa 3,0 t

Kompaktowa mini koparka 2,9 t z silnikiem Yanmar, kabiną i rozbudowanym pakietem hydraulicznym – gotowa do pracy na ciasnych placach budowy.

Oferta cenowa

Cena netto: 26 900,00 €

Cena brutto: 32 011,00 €



Produkt	Minikoparka Tec-Point ME26.9 - klasa 3,0 t
Numer referencyjny	MS-21952103
Cena netto	26 900,00 €
Cena brutto	32 011,00 €

Adres URL produktu: <https://www.tec-point.eu/pl/81-mini-koparka-z-kabina-tec-point-minibagger-29-t-silnik-yanmar-me269-pelne-wyposazenie-pakiet-hydrauliczny.html>

Dane techniczne

Marka silnika	Yanmar
Kabina	Zamknięta kabina komfortowa z ogrzewaniem
CE	Tak
Lokalizacja	Rheda-Wiedenbrück, Niemcy
Czas dostawy	ok. 95 dni
Dostępność	Na zamówienie
Transport	Odbiór osobisty w Rheda-Wiedenbrück lub wysyłka firmą spedycyjną w całej Europie.
Rodzaj paliwa	Diesel
Prędkość jazdy	2,4/4,5 km/h
Zdolność pokonywania wzniesień	30°
Przebieg	300
Kolor	Pomarańczowy
Norma emisji	EU Stage V
Producent	Tec-Point
Rok produkcji	2026
Stan	nowy
Funkcjonalność	w pełni sprawna
Liczba miejsc siedzących	1
Typ podwozia	gąsienicowe
Pojemność skokowa	1267 cm ³
Rozstaw kół	1240
Masa robocza [kg]	2900
Stan napędu [%]	100
Stan gąsienic [%]	100
Hydraulika	Load-Sensing, system 3-pompowy

Szerokość całkowita [mm]	1600
Wysokość całkowita [mm]	2500
Pojemność zbiornika [m³]	0,08
Moc [kW]	14,5 kW
Długość transportowa [mm]	4005
Maksymalna głębokość kopania [mm]	2480
Maksymalna wysokość kopania [mm]	4060
Zbiornik paliwa [L]	35
Model silnika	3TNV80F
Siła odpajania [kN]	23,4 kN
Przepływ oleju hydraulicznego	70 l/min
Zbiornik oleju hydraulicznego	28 l
Dodatkowa hydraulika	dwukierunkowy obwód hydrauliczny
Nacisk na podłogę	26 kPa
Promień obrotu tylnej części nadwozia	785
Kąt skrętu wysięgnika w lewo/prawo	60° w lewo / 45° w prawo
Waga 50 cm	w zestawie
Hydrauliczne szybkozłazce	w zestawie
Hydrauliczny chwytak kciukowy	w zestawie
Maksymalny zasięg kopania	4560
Maksymalna wysokość wysypu	2750
Maksymalna pionowa głębokość kopania	2160
Prędkość obrotowa silnika	2 500 obr./min
Sterowanie	Sterowanie joystickiem
Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej silnika	Tak
Układ hydrauliczny	Le-HydrauliX
Standard bezpieczeństwa	ROPS
Zakresy prędkości jazdy	High / Low
Długość wysięgnika	2015
Minimalny promień obrotu	2100
Materiał gąsienic	Gąsienice gumowe

Kontakt: Tec-Point GmbH · Kupferstr. 10, 33378 Rheda-Wiedenbrück · +49 5242 9353-0 ; +49 1516 2601900 · info@tec-point.eu

Transport: Transport potwierdzamy indywidualnie.

Uwaga: Oferta uzależniona od dostępności i weryfikacji technicznej.